



Elfin

Accesorios y Consumibles



Alarma Baliza

Puede programarse se uso, según las necesidades

Sensor Fotoeléctrico

Se la utiliza para líneas de producción donde se requiere mucha precisión para el lugar que se desea imprimir.



Sensor Óptico

Se la utiliza para líneas de producción donde se requiere mucha precisión para el lugar que se desea imprimir.

Encoder

Se lo utiliza en caso de cintas transportadoras que tienen rampas de aceleración.



Soporte Antishock

Se lo utiliza en caso de cintas transportadoras que tienen rampas de aceleración.

Línea de tintas HP en base a solventes de Secado Rápido

Cartucho 52SY

Estos cartuchos en base a solvente se clasifican con el numero de serie 5, y según se el color más intenso se la clasificará con los números 1-2-3, por ejemplo la tinta 53 es de un negro más intenso que la 51, luego de estos dos números, hay en tercer lugar una letra y en cuarto lugar otra letra. La letra en tercer lugar (casi siempre es "S") significa el volumen del cartucho, en este caso 42ml. Y la cuarta letra se agrega cuando el color es diferente al negro (el negro es por defecto) Ejemplo 52SY (5=solvente; 2=intensidad media; S=42ml , Y=yellow).

Los cartuchos de codificación 5, son aptos para códigos de barra, para varios 1D & 2D; duran más tiempo almacenados ya que los cartuchos tienen base solvente más resistentes a la corrosión y el tiempo. Colores: Rojo, Azul, Amarillo, Blanco y Negro.

Esta Línea de tintas es apta para la mayoría de materiales o sustratos no porosos y semi-porosos, como plásticos, pvc, metales, PET, envases, tapas de metal, etc.

08 | www.bestpack.com.ar